



GARAL
SISTEMAS C.A.

Caracas, 1 de septiembre de 2014



"Desarrollo de Soluciones de Ingeniería e Integración de Sistemas en las Áreas de Seguridad y Protección Electrónica, Automatización, Telemática y Control de Energía; así como el suministro de Equipos y prestación de Servicios de Instalación, Mantenimiento y Soporte Técnico."



BOLETIN TECNICO DE SEGURIDAD CORPORATIVA

Volumen 41

TIPS

- ✓ Video Sensor de Imagen Optimizado de 1/3" para un rendimiento con poca luz.
- ✓ Lente Varifocal incorporado 48 piezas LED (850 mm).
- ✓ Detección de movimiento con 3 niveles de sensibilidad

CONTACTENOS

Para solicitar información sobre este u otro tópico comuníquese con nosotros al 0212-242.55.22 ó mercadeo@garal.com que con gusto le atenderemos.

Envíenos por esta vía sus comentarios sobre esta nueva iniciativa corporativa. expectativas@garal.com

Si no desea seguir recibiendo esta información envíenos su solicitud al buzón de mensajes.



www.garal.com/boletines

NCR365

3-Megapixel



Nos complacemos en presentarle la Cámara Bala de 3 megapíxeles

NCR365 es una Cámara Bala de 3 Megapíxeles diseñada especialmente para la vigilancia exterior.

Esta Cámara brinda una excelente nitidez y una optima cobertura día/noche

Esta respaldada por Lumii™ Tecnología de luz baja, la visión nocturna IR y 3DNR para proporcionar una claridad de imagen superior en condiciones de baja iluminación.

Tiene un calentador incorporado en el recinto de clasificación IP67 que asegurar adecuado funcionamiento en ambientes hostiles.

Además cuenta con un zoom motorizado que ofrece enfoque automático, así como soporte de gestión y ajuste de la lente externa, lo que facilita la instalación de esta cámara versátil.



Lente motorizado para Zoom remoto y enfoque automático

Lente motorizado para Zoom remoto y enfoque automático. El zoom con motor se puede configurar a través de la red y así conseguir un ángulo de visión optima de la zona vigilada. El enfoque automático se puede hacer con sólo un clic del ratón, lo que simplifica la instalación de manera



Fácil instalación con cable de 3 ejes Soporte de Gestión

El soporte de gestión de cables de 3 ejes ofrece una plataforma de montaje robusta para instalación y un ajuste del ángulo de la cámara ordenadas en un plano de 3 ejes. También ofrece protección del cable de los daños de agua, polvo o de choque.



Reducción de ruido 3D

La tecnología 3DNR va un paso mas allá de la DNR, eliminando el aspecto granulado cuadro a cuadro, manteniendo la nitidez de la imagen cuando hay poca luz, lo que se traduce en una utilización de ancho de banda más eficiente y menos consumo de espacio de almacenamiento.



Streaming Triple con video múltiple Perfiles

La cámara es compatible con secuencias H.264 y MJPEG y permite el triple en streaming al mismo tiempo. Las secuencias de vídeo se pueden gestionar en los perfiles, lo que permite flexibilidad a los usuarios para designar el almacenamiento de ancho de banda, y otras propiedades de vídeo, según deseen.



Rango Ultra Wide Dynamic

En comparación con el estándar de WDR, la nueva generación WDR cuenta con sofisticados algoritmo para ampliar aún más su rango dinámico de las condiciones de iluminación. La cámara capturar mayores detalles de la escena en entornos de alto contraste o en escenas con áreas extremadamente claras y oscuras.

Dimensiones

